

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                      |                                                                                                                                                                    |      |              |               |
| <b>1</b>          |                      | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                       |      |              |               |
| 1<br>d.1          | KNR 2-01<br>0119-03  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                | km   |              |               |
|                   |                      | 0,05                                                                                                                                                               | km   | 0,050        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,050</b>  |
| <b>2</b>          |                      | <b>Rozbiórki</b>                                                                                                                                                   |      |              |               |
| 2<br>d.2          | KNR 2-31<br>0813-03  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z utylizacją materiału                                                            | m    |              |               |
|                   |                      | 10,5                                                                                                                                                               | m    | 10,500       |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,500</b> |
| 3<br>d.2          | KNR 2-31<br>0812-03  | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, wraz z utylizacją materiału                                                                                                | m3   |              |               |
|                   |                      | 0,7                                                                                                                                                                | m3   | 0,700        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,700</b>  |
| 4<br>d.2          | KNR 2-31<br>0815-03  | Rozebranie opaski z betonowej kostki brukowej, wraz z utylizacją materiału                                                                                         | m2   |              |               |
|                   |                      | 11 * 0,2                                                                                                                                                           | m2   | 2,200        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,200</b>  |
| 5<br>d.2          | KNR 2-31<br>0814-01  | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej, wraz z utylizacją materiału                                                                                      | m    |              |               |
|                   |                      | 12                                                                                                                                                                 | m    | 12,000       |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| <b>3</b>          |                      | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                               |      |              |               |
| 6<br>d.3          | KNR 19-01<br>0107-02 | Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią                                                                                                                           | m2   |              |               |
|                   |                      | 9,29                                                                                                                                                               | m2   | 9,290        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,290</b>  |
| 7<br>d.3          | KNR 2-01<br>0202-02  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3   |              |               |
|                   |                      | 4,3                                                                                                                                                                | m3   | 4,300        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,300</b>  |
| <b>4</b>          |                      | <b>Podbudowy</b>                                                                                                                                                   |      |              |               |
| 8<br>d.4          | KNR 2-31<br>0103-01  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II                                                               | m2   |              |               |
|                   |                      | 9,29                                                                                                                                                               | m2   | 9,290        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,290</b>  |
| 9<br>d.4          | KNR 2-31<br>0111-03  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z dowozu - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm                                                              | m2   |              |               |
|                   |                      | 9,29                                                                                                                                                               | m2   | 9,290        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,290</b>  |
| 10<br>d.4         | KNR 2-31<br>0114-05  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                     | m2   |              |               |
|                   |                      | 9,29                                                                                                                                                               | m2   | 9,290        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,290</b>  |
| <b>5</b>          |                      | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                                |      |              |               |
| 11<br>d.5         | KNR 2-31<br>0511-03  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                           | m2   |              |               |
|                   |                      | 9,29                                                                                                                                                               | m2   | 9,290        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,290</b>  |
| 12<br>d.5         | KNR 2-31<br>0501-05  | Przebrukowanie chodnika z materiału z odzysku.                                                                                                                     | m2   |              |               |
|                   |                      | 4                                                                                                                                                                  | m2   | 4,000        |               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                        | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>6</b>  |                                | <b>Elementy towarzyszące</b>                                                                                             |      |              |               |
| 13<br>d.6 | KNR 2-31<br>0403-01            | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej                                                 | m    |              |               |
|           |                                | 12                                                                                                                       | m    | 12,000       |               |
|           |                                |                                                                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 14<br>d.6 | KNR 2-31<br>0402-04<br>0402-05 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m                                                      | m3   |              |               |
|           |                                | 0,81                                                                                                                     | m3   | 0,810        |               |
|           |                                |                                                                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,810</b>  |
| <b>7</b>  |                                | <b>Urządzenia BRD</b>                                                                                                    |      |              |               |
| 15<br>d.7 | KNR 2-31<br>0702-01            | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm                                                                   | szt. |              |               |
|           |                                | 1                                                                                                                        | szt. | 1,000        |               |
|           |                                |                                                                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 16<br>d.7 | KNR 2-31<br>0703-01            | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 D-18a, T-29 | szt. |              |               |
|           |                                | 2                                                                                                                        | szt. | 2,000        |               |
|           |                                |                                                                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| 17<br>d.7 | KNR 2-31<br>0706-07            | Ręczne malowanie miejsca parkingowego (kolor niebieski), P-24 (kolor biały)                                              | m2   |              |               |
|           |                                | 6 * 3,6 + 0,76                                                                                                           | m2   | 22,360       |               |
|           |                                |                                                                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>22,360</b> |