

Puławy, dnia 10.06.2020 r.

ZDM.421.8.2020.DM

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Budowę drogi IKDL w m. Puławy pomiędzy ul. Kolejową a ul. Składową na działkach o numerach: 206, 414/16, 422/18, 414/15 wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolizji sieci SN”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zawiadamia, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- przedmiarze robót usunięcie kolizji SN w pozycjach od 22 do 24 zmienia się omyłkowo określoną jednostkę miary (km) na prawidłową jednostkę (m).

### Dotychczasowe brzmienie podlegających zmianie pozycji przedmiarowych od 22 do 24:

22	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 12J	km		
		610	km	610,000	
				RAZEM	610,000
23	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 24J	km		
		610	km	610,000	
				RAZEM	610,000
24	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 48J	km		
		610	km	610,000	
				RAZEM	610,000

### Brzmienie pozycji od 22 do 24 po zmianie:

22	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 12J	m		
		610	m	610,000	
				RAZEM	610,000
23	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 24J	m		
		610	m	610,000	
				RAZEM	610,000
24	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - 48J	m		
		610	m	610,000	
				RAZEM	610,000

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

D Y R E K T O R